

### N° de produit

Modèle	TMU BAMFRBOOT-XX	Bain BAMFRBOON-XX

### ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	7 455 \$	
Jets	45	
1 dossier et appuie-tête chauffants	Inclus	
Contrôle MiaPlus®	Inclus	
Application BU-Touch <sup>1</sup> BUTOUCH	495\$	
Geysair®	Inclus	
AromaCloud®** BAROMAC	590\$	
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995\$	

Bain	4 685 \$
AromaCloud®** BAROMAC	590\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995\$
WarmTouchShell® BWTS	1125\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

# Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places ♦ Gallons impériaux 4 V inversé 1 Appuie-bras 2 Poignée	41 Gallons américains 50 Siège surélevé 1 es (couleur du bain) 2
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

### Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe p. 254		Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02		695\$	715\$
Poignées en acrylique clair BGBG10-XX	p. 16		
Insertions fini Chrome 07 Nicke	l brossé 09	60\$	
Bride de carrelage (spécifiez droite ou ga	uche) p.15		
Commandée avec bain (non installée) BTI	LEN	79\$	
Installée en usine. Droite BTILER, Gauche Installation spéciale BTILEO	BTILEL,	155\$	
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252		240\$	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow <sup>†</sup> intégré BOVERINZF-XX	Intégré avec moulure BOVERIN-XX	16" x 35" BOVER16-XX
Chrome 07	205\$	235\$	260\$
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	165\$	205\$	290\$
Nickel brossé 09	205\$	235\$	290\$
Nickel poli 10	205\$	235\$	290\$
Bronze huilé 11	N/A	N/A	400\$
Noir mat 19 Laiton satiné 18	260\$	290\$	N/A
Si requis par le code de construction			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton† BDRCOB		240\$	
Ensemble de drain en laiton‡ BDRCB		60\$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 10	6"x35" BOVERBR	240\$	

bain ultra

https://bainultra.com/sites/default/files/product\_files/fiche-produit-amma-6036.pdf


 <sup>&</sup>lt;sup>†</sup> ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
\*\* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.







# Spécifications techniques



Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	8 1/2"
В	Distance du rebord au trop-plein	2 ½"
С	Longueurtotale	60"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	46"
F	Largeur de la cuve aux pieds	17 1/8"
G	Longueur du siège surélevé	20"
Н	Largeur du siège surélevé	20 %"
I	Largeur de la plage (au plus étroit)	31/8"
J	Largeur de la plage (au plus large)	4 1/8"
K	Largeur de la plage côté drain	2"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	23 1/4"
M	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
N	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 ½"
0	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	17 1/8"
P	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	15 3/8"
	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré)	16 3/8"
Q	Pente du dossier	18 °

♠ Position de l'AromaCloud®
♠ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
♠ Position de la turbine (TMU)
♠ Dossier chauffant (TMU)
♠ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain: droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	142 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

#### Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

<sup>\*</sup> Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurezvous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.