

N° de produit

Modèle Autoportant TMU BLIIRFOOT-XX Bain BLIIRFOON-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	8 850 \$
Jets	42
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®+++	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaFlow BAROMAF	950\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995\$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125\$

Bain	6500\$
AromaFlow BAROMAF	950\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995\$
WarmTouchShell® BWTS	1125\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2e WarmTouchShell® BWTS2	370\$

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant	
Nb. de places ♦♦ Gallons impériaux 52 Gallons américains 63		
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow† BOVERI	NIZF-01	
☐ Blanc 01	Installé et inclus	
Couleur standard du bain p. 17		
☐ Blanc 01	Inclus	

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options Frais Supplémentaires

Couleur du bain p. 17		
Noir / Blanc 66	475\$	
Fini p. 17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	850\$	
Appuie-bras universels BGBGU-XX p. 16		
☐ Blanc 01	895\$	
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	240\$	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow [†] intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	Intégré avec moulure BOVERIN-XX
Blanc 01	Inclus	40\$
Blanc mat 32 Chrome 07 Nickel brossé 09 Nickel poli 10	40\$	70\$
Noir mat 19 Laiton satiné 18	95\$	125\$
Island Tub Drain™*** p.15		
Island Tub Drain™ BISLDD	260\$	
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$	
Si requis par le code de construction ou installé avec un	ITD	
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240\$	
Ensemble de drain en laiton BDRCB	60\$	

N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

**** Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

**** Le Island Tub Drain™ (ITD) est recommandé lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.



Pour l'installateur Pour voir la video d'installation (3:20 min) → (anglais seulement)

Autoportant 66" x 32" x 23"


libra 6632







Spécifications techniques



Lettre	Description	Mesure	
A	Longueur totale	66"	
В	Largeur totale	32"	
С	Longueur de la cuve	47 1/2"	
D	Largeur de la cuve	21 1/2"	
E	Largeur de la plage	1 3/8"	
F	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air (axe long)	3 1/8"	
G	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air (axe trans.)	3 1/2"	
Н	Hauteur du bain	23"	
I	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	16 5/16" 14 5/8"	
J	Pente des dossiers	26°	
K	Longueur de la base	57 1/4"	
L	Largeur de la base	26 1/4"	
М	Distance du rebord au centre du drain	16 %"	
N	Hauteur du bas du drain au plancher	3 1/2"	
Dossie	er chauffant (TMU) 🏿 Position du WarmTouchS	hell® (Bain)	

Alimentation Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.

Turbine La turbine est installée à distance, un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.

Autre Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).

La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000082
Poids approx. pour transport	240 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

^{*} Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurezvous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.