Autoportant 66" x 35" x 27"

libra oval 6635



N° de produit

Modèle Autoportant TMU BLIHOFOOT-XX Bain BLIHOFOON-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	9 750 \$
Jets	34
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®+++	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaFlow [#] BAROMAF	950\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995\$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125\$

Bain	7 340 \$
AromaFlow ^{††} BAROMAF	950\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995\$
WarmTouchShell® BWTS	1125\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2e WarmTouchShell® BWTS2	370\$

Caractéristiques

- arabioriotique		
Type d'installation	Autoportant	
Nb. de places 👬 Gallons impériaux 4	6 Gallons américains 56 Appuie-bras 2	
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow ¹	BOVERINIZF-01	
Blanc 01	Installé et inclus	
Couleur standard du bain p. 17		
☐ Blanc 01	Inclus	

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Couleur du bain p. 17		
Noir / Blanc 66	475\$	
Fini p. 17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL3	1025\$	
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	240\$	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow† intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	Intégré avec moulure BOVERIN-XX
Blanc 01	Inclus	40\$
Blanc mat 32 Chrome 07 Nickel brossé 09 Nickel poli 10	40\$	70\$
Noir mat 19 Laiton satiné 18	95\$	125\$
Island Tub Drain™*** p. 15		
Island Tub Drain™ BISLDD	260\$	
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$	
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240\$	
Ensemble de drain en laiton BDRCB	60\$	

- N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.



https://bainultra.com/sites/default/files/product_files/fiche-produit-libra-oval-6635.pdf

Pour l'installateur Pour voir la video d'installation (3:20 min) → (anglais seulement)



[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

*** Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.


*** Le Island Tub Drain™ (ITD) est recommandé lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

†* Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus).

Veuillez spécifier le fini.

Autoportant 66" x 35" x 27"


libra oval 6635







Spécifications techniques



Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	66"
В	Largeur totale	35"
С	Longueur de la cuve	42 3/8"
D	Largeur de la cuve	23 3/16"
E	Largeur de la plage	11/2"
F	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air (axe long)	3 ½"
G	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air (axe trans.)	3 1/2"
Н	Hauteur totale maximum du bain	27"
I	Hauteur totale minimum du bain	24"
J	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	17 3/8" 15 3/4"
K	Pente des dossiers	31°
L	Longueur de la base	44"
М	Largeur de la base	18"
N	Distance du rebord au centre du drain	17 1/2"
0	Hauteur du bas du drain au plancher	3 1/2"
Dossie	r chauffant (TMU) 🏿 Position du WarmTouchSl	nell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine est installée à distance, un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra $^{\circ}$ de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000086
Poids approx. pour transport	230 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

^{*} Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : $\pm 0,25$ " ($\pm 0,64$ cm). Assurezvous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.