

nokori oval 6737

Autoportant
67" x 37" x 24"

N° de produit

Modèle Autoportant TMU BNOPOF00T-XX Bain BNOPOF00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

10 380 \$

Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®†††	Inclus
Application BU-Touch¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaFlow†† BAROMAF	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125 \$

Bain

7 445 \$

AromaFlow†† BAROMAF	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT (non installé)	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places ♀♂ Gallons impériaux 55 Gallons américains 66	
Ensemble de drain en laiton	Inclus
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow¹ BOVERINIZF-01	
<input type="radio"/> Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p.17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Couleur du bain p.17		
<input checked="" type="radio"/> Noir / Blanc 66	475 \$	
Fini p.17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	850 \$	
Appuie-bras universels BGBGU-XX p.16		
<input type="radio"/> Blanc 01	895 \$	
Oreiller de Bain BPILLOW p.252	240 \$	
Drain et trop-plein p.14		
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus	40 \$
<input type="radio"/> Blanc mat 32 <input type="radio"/> Chrome 07	40 \$	70 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09 <input type="radio"/> Nickel poli 10		
<input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input checked="" type="radio"/> Laiton satiné 18	95 \$	125 \$
Island Tub Drain™*** p.15		
Island Tub Drain™ BISLDD	260 \$	
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$	
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240 \$	

¹ ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

†† Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (inclus). Veuillez spécifier le fini.

††† Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.


*** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.



nokori oval 6737

Autoportant
67" x 37" x 24"

Spécifications techniques



Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	66 1/2"
B	Largeur totale	37"
C	Longueur de la cuve	45 3/4"
D	Largeur de la cuve	26 1/4"
E	Largeur de la plage	2 7/8"
F	Prise d'air au centre du drain (axe long)	21 3/4"
G	Prise d'air au centre du drain (axe trans)	10 3/8"
H	Centre du drain au rebord de la plage	9 3/4"
I	Hauteur totale	24"
J	Hauteur du bas du drain au haut de la plage	20 1/2"
K	Niveau d'eau maximum	16 1/8"
	Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	15 5/8"
L	Pente des dossiers	24 °
M	Longueur de la base	60 3/4"
N	Largeur de la base	32"

● Dossier chauffant (TMU) ☞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. La turbine doit être installée à distance. La turbine peut aussi être installée sous le bain. Vous devez consulter les instructions d'installation de Nokori pour l'installation de la turbine sous le bain. Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000072
Poids approx. pour transport	270 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.