

# pro-méridien 55

66" x 34" x 20"



## N° de produit

Modèle	TMU BPMKRI00T-XX	Bain BPMKRI00N-XX
--------	------------------	-------------------

## ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 405 \$
Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch <sup>1</sup> BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

## Bain

AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

## Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places	46 Gallons impériaux 46 Gallons américains 55
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Inclus

<sup>1</sup> L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

<b>Jupe</b> p. 254	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	695 \$	715 \$
<b>Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche)</b> p. 15		
Commandée avec bain (non installée) BTILER	79 \$	
Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Installation spéciale BTILEO	155 \$	
<b>Oreiller de Bain</b> BPILLOW p. 252	240 \$	
<b>Coussin Confort</b> BCUSHIONA p. 253	540 \$	
<input type="radio"/> Gris 05 <input checked="" type="radio"/> Noir 02		
<b>Drain et trop-plein</b> p. 14	16" x 35" BOVER16-XX	
<input type="radio"/> Chrome 07	260 \$	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	290 \$	
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	400 \$	
<input type="radio"/> Nickel poli 10	400 \$	
<input type="radio"/> Bronze huilé 11	400 \$	
<b>Si requis par le code de construction</b>		
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR	240 \$	

\*\* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

# pro-méridien 55

66" x 34" x 20"




AromaCloud®



## Spécifications techniques

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.



Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	9 ¼"
B	Distance du rebord au trop-plein	5"
C	Longueur totale	65 ¾"
D	Largeur totale	34"
E	Longueur de la cuve	49 ¾"
F	Largeur de la cuve	22 ½"
G	Largeur de la plage	3 ¼"
H	Largeur de la plage du côté du drain	4 ¼"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	18 ½"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	15 ⅞"
L	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14 ¼"
M	Pente du dossier	22 °

**A** Position de l'AromaCloud®    **B** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)  
**I** Position de la turbine (TMU)    **J** Dossier chauffant (TMU)  
**M** Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).  Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière). Lorsque ce modèle est commandé avec une bride de carrelage installée et avec un drain à l'arrière, le contrôle n'est pas installé en usine.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

Gabarit de découpe	# 90000012
Poids approx. pour transport	131 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

## Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.